

Serre jardin structure aluminium

Polycarbonate 4 mm / 2,39 m² / 1 fenêtre de toit

REFERENCE :


SR 1912J

GENCOD LDD

3760161072724



Photo non contractuelle

				
Volume de stockage : 2,39 m ²	Structure aluminium anti-corrosion	Panneau en Polycarbonate épaisseur 4 mm, isolant et traité anti-UV	Porte coulissante : facilite le passage	Structure Aluminium : garantie 5 ans Panneau Polycarbonate : garantie 2 ans

DESCRIPTIF

Avec les serres aluminium HABRITA, cultivez vos envies, en toute saison !

Vents, pluies, l'Automne a pris place dans votre jardin et va endommager toutes les plantes et les arbustes qui ont grandi à la chaleur du Printemps et de l'Eté. Une seule solution pour les protéger : la serre de jardin SR 1912J HABRITA.

Sa structure en aluminium facilite son transport et sa mise en oeuvre, lui confère une grande résistance à l'oxydation hivernale et une endurance aux vents.

Son vitrage en polycarbonate de 4 mm est un précieux isolant aux agressions thermiques grâce à sa structure alvéolaire. De plus, très endurant aux chocs, il saura résister aux fortes pluies et à la neige.

Sa quincaillerie d'assemblage en aluminium et acier zingué stoppera tout risque d'oxydation.

Le vitrage en polycarbonate laisse pénétrer la chaleur.

Traité anti-UV il saura résister aux altérations des rayons de la lune et du soleil.

La serre de jardin SR 1912J HABRITA est équipée d'une porte d'entrée coulissante, facilitant le passage et optimisant la place disponible de stockage de 2,39 m².

La serre de jardin SR 1912J HABRITA est équipée d'une fenêtre manuelle pour évacuer la chaleur et créer une ventilation en cas de rayonnement important du soleil.

Pour votre tranquillité, la serre de jardin SR 1912J HABRITA, c'est 5 ans de garantie sur la structure aluminium et 2 ans de garantie sur tous les panneaux en polycarbonate.

LES + PRODUIT

- Les panneaux sont en polycarbonate de 4 mm et s'installent très facilement par la mise en place de clips qui s'insèrent dans la structure pour bloquer les panneaux
- Montage facile de la structure et des panneaux à coulisser dans la structure pour une plus grande résistance
- Facile à entretenir par lavage
- Livrée avec fenêtre de toit manuelle
- Garantie : 5 ans contre une déformation de la structure 2 ans sur le polycarbonate

CARACTERISTIQUES

Matière structure	Aluminium
Matière couverture	Polycarbonate 4 mm
Surface (m ²)	2,39 m ²
Dimensions (lpxH cm)	largeur 1,88 x profondeur 1,27 x Hauteur faitage 1,95 m (hauteur parois 1,27 m)
Porte	Porte simple coulissante dimensions largeur 60 cm hauteur 160 cm
Fenêtres	Une fenêtre de toit manuelle

ESTHETIQUE

Coloris	Alu
---------	-----

Dimensions de l'emballage (cm)	190,5 x 62,5 x 13,5
Poids (kg)	Brut 25,54 / net 19,08
Garantie	5 ans contre une déformation de la structure 2 ans sur le polycarbonate

CARACTERISTIQUES GENERALES

A monter soi-même	Oui
Commentaire de montage	Notice de montage

