

AUVENT MONOPENTE – SAPIN DU NORD CONTRECOLLE
POTEAUX SECTION 12X12 CM – POUR COUVERTURE LEGERE



AV 4563 STL

DIMENSIONS

- Dim. Couverture toit : 4,50 x 6,32 m
- Dim. extérieures au sol : 3,90 x 5,86 m
- Hauteur totale : 3,38 m
- Hauteur de passage : 2,20 m
- Avec platines métalliques comprises
- Débords de toit : 600 / 0 mm à l'égout (chevron) et 230 mm en pignon (panne)
- Surface projetée : 28,44 m² au sol
- Surface brute au sol : 22,85 m²



Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES

- **Structure :**
 - * 6 poteaux en épicéa du nord contrecollé, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm
 - * 2 pannes en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP + incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm
 - * 2 pignons avec entrain en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24. Section 95x45mm
 - * Chevrons : Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24, section 120 x 45 mm
- **Garantie : garantie 4 ans**
- **Fournisseur : FORESTA**
- **Certification PEFC**

PRODUIT LIVRE

3760161076654

PRODUIT MONTE

3760161076661

COLIS

- Palette (LxPxH) : 470 x 120 x 48
- Colis (LxPxH) : 480 kg
- Poids :

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- **A installer sur une dalle béton, ou sur des plots béton ou encore sur une terrasse bois**
- **Usage domestique, garage voiture**
- **Appliquer une lasure pour préserver le bois**



+ - Auvent très qualitatif réalisé sur notre machine de taille de charpente à commande numérique (K2)

- Poteaux résistants, en bois traité, de large section : 12x12 cm
- Assemblage traditionnel, par tenon et mortaise
- Livré d'origine avec les platines métalliques pour la fixation au sol
- Produit étudié pour une couverture légère