

**Abri emboîté 28 mm sans
plancher avec séparation
intérieure**
Ref. Abri DO 3560.02 S



Dimensions ext. au sol	3 500 x 6 000 mm								
Surface brute au sol	21,00 m²								
Dimensions utiles intérieur	<table> <tr> <td>pièce n° 1 :</td> <td>3 304 x 2 888 mm</td> </tr> <tr> <td>Surface utile</td> <td>9,54 m²</td> </tr> <tr> <td>pièce n° 2 :</td> <td>3 304 x 2 888 mm</td> </tr> <tr> <td>Surface utile</td> <td>9,54 m²</td> </tr> </table>	pièce n° 1 :	3 304 x 2 888 mm	Surface utile	9,54 m²	pièce n° 2 :	3 304 x 2 888 mm	Surface utile	9,54 m²
pièce n° 1 :	3 304 x 2 888 mm								
Surface utile	9,54 m²								
pièce n° 2 :	3 304 x 2 888 mm								
Surface utile	9,54 m²								
Dimensions couverture toit :	3 800 x 6 480 mm								
Hauteur paroi / faîtage	2 000 mm / 2 350 mm								
Dimensions hors tout toit	3 650 x 6 500 mm								

Descriptif :

Matériel	épicéa massif non traité. Humidité : 14 – 18 %. Défauts exclus : nœuds non adhérents, bois altéré, ronceux, traces d'écorce, piqûres et autres dégâts d'insectes. Poches de résine remplacées. Nœuds réparés. Tronçonnage propre et sans éclats.
Plancher :	sans plancher.
Parois :	madriers avec rainure languette en sapin épaisseur 28 mm. Coupe chalet pour un assemblage des parois en angle solide et étanche. Coupe biseautée en bout de lames.
Menuiseries	deux portes à deux vantaux demi-vitrées dimensions 2 * 1,69 x 0,80 m livrées avec verrou a loquet, ferronnerie complète finition peinture époxy noire et vitrage PVC transparent. Largeur passage portes : 1,58 m. Hauteur passage portes : 1,67 m
Toiture :	3 pignons en madriers et 5 poutrelles en bois massif recouvertes par panneaux de particules orientées OSB 3 traités travaillant en milieu humide épaisseur 12 mm. bandeaux façade / arrière section 90 x 20 mm et bandeaux latéraux sect. 70 x 20 mm.
Couverture :	Feutre bitumé en rouleau largeur 1 m, couleur foncé.

Conditionnement :

Palette cerclée, dimensions : 400 x 120 x 63 cm. Poids : 1 000 kg.

GENCOD: LDD – 3760161071437 MDD - 3760161075299