



Carport double pente avec  
couverture bardeau bitumé  
en rouleau 3,50 x 6,00 m  
Ref. AR 3560 BM CC



Photo non contractuelle



#### DIMENSIONS

<b>Dimensions ext. au sol :</b>	3,50 x 6,00 m
<b>Surface brute au sol :</b>	21 m <sup>2</sup>
<b>Hauteur passage :</b>	3,34 m
<b>Hauteur totale:</b>	4,57 m
<b>Débords de toit :</b>	longueur 150 mm AV 150 mm AR / latéral 250 mm de chaque côté
<b>Dimensions couverture toit :</b>	4,00 x 6,30 m
<b>Surface projetée au sol:</b>	25,2 m <sup>2</sup>

**Structure :** 6 poteaux en épicéa du nord contrecollé, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm. Bois certifié PEFC.

3 pannes en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm. Bois certifié PEFC.

3 pignons avec entrait moisée en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 120 x 45 mm. Bois certifié PEFC.

Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur.

**Chevrons :** Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 ; section 95 x 45 mm.

**Couverture :** Chevrons recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Bardeau verrier monovoile en paquets de 3 m<sup>2</sup> conforme à la norme NF EN 544 ; couleurs rouge, brun, vert. Garantie : 10 ans.

Décorations façades et latérales en bois massif.

**COLIS** Dimension du colis (LxPxH) 400 x 120 x 60 cm  
Poids du colis 1300 kg

#### PLUS PRODUIT

- Assemblage par tenon et mortaise
- Poteaux très grosse section 12x12 cm
- Spécial camping-car
- Carport très qualitatif pour une grande longévité
- Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur
- Certification PEFC
- Produit fabriqué en France
- Garantie : 4 ans

#### CONSEILS DE MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton ou des plots ou une terrasse bois

PRODUIT LIVRE

PRODUIT LIVRE MONTE

3760161075138

3760161075145