



**ABRI THIERS DOUBLE PENTE – BOIS THERMOCHAUFFE**  
EP. 19MM – SANS PLANCHER – BAC ACIER



**THI 3030.02 T**

**DIMENSIONS**

- Hors tout : 3,40 X 3,52 m
- Sol : 3,00 x 2,994 m
- Intérieures : 2,96 x 2,96 m
- Hauteur faitage : 2,35 m
- Hauteur paroi : 2,05 m
  
- Porte : 2 vantaux avec vitrage PVC  
dimensions 1,60 x 1,82 m
  
- Surface utile : 8,76 m<sup>2</sup>
- Surface extérieure : 11,97 m<sup>2</sup>  
hors tout
- Emprise au sol : 8,98 m<sup>2</sup>




Photo non contractuelle

**CARACTERISTIQUES**

- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
- **Parois** : Madriers rabotés avec rainure et languette épaisseur 19 mm fixés sur ossature section 45 x 95 mm
- **Couleur** : Bois naturel, « brun doré »
- **Couverture** : Plaques tôle acier galvanisé S 320 GD+Z
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 10 ans contre l'attaque d'insectes et pourrissement

**PRODUIT LIVRE**

3760161071529

**PRODUIT MONTE**

3760161078344

**COLIS**

- Palette (LxPxH) : 350 x 120 x 44 cm
- Colis (LxPxH) :
- Poids : 360 kg

**CONSEILS / MISE EN SERVICE**

- A installer sur une dalle béton
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Appliquer un saturateur ou une huile de bardage pour préserver la couleur du bois



- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement



- Très faible entretien
- Système de construction par connexion angulaire : un style moderne
- Livré d'origine avec un kit de soubassement
- Certification PEFC

