



ABRI THETA DOUBLE PENTE – BOIS THERMOCHAUFFE
MADRIERS 28MM – SANS PLANCHER – BAC ACIER



THT 4030.02 T

DIMENSIONS

- Hors tout : 4,60 x 3,86 m
- Sol : 4,00 x 3,03 m
- Intérieures : 3,94 x 2,97 m
- Hauteur faitage : 2,60 m
- Hauteur paroi : 2,05 m
- Porte : 2 vantaux avec vitrage PVC dimensions 1,60 x 1,82 m
- Fenêtre : x2 / Fixes avec vitrage PVC
- Avancée de toit : Avant 675 mm / Arrière 155 mm
- Surface utile : 11,70 m2
- Surface extérieure : 17,76 m2 hors tout
- Emprise au sol : 12,12 m2



Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES

- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe III marron pour les poutrelles de charpente
- **Parois** : Madriers rabotés avec rainure et languette épaisseur 28 mm – connexion angulaire avec profilé aluminium noir
- **Couleur** : Bois naturel, « brun doré »
- **Couverture** : Plaques tôle acier galvanisé S 320 GD+Z avec revêtement polyester 25 µ et THD 35 µ sur volige en bois massif thermo chauffé
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 10 ans contre l'attaque d'insectes et pourrissement

PRODUIT LIVRE

3701406700897

PRODUIT MONTE

3701406700903

COLIS

- Palette (LxPxH) : 400 x 120 x 60 cm
- Colis (LxPxH) :
- Poids : 800 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Appliquer un saturateur ou une huile de bardage pour préserver le bois



- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement

- Très belle finition (impression bois poncé + angles menuiseries en profilé alu) et peu d'entretien

- Livré d'origine avec un kit de soubassement (pour ancrage au sol)

- Système de construction par connexion angulaire : un style moderne

- Couverture bac acier ultra résistante et volige en bois THT





ABRI THETA DOUBLE PENTE – BOIS THERMOCHAUFFE

MADRIERS 28MM – SANS
PLANCHER – BAC ACIER



Photos non contractuelles (bois huilé lors de la prise de vue)

+ PLUS PRODUITS



- Qualité bois thermo
chauffé : bois plus
résistant, plus durable,
traitement 100% naturel



- Fabrication
française,
certifiée PEFC



- Connexion angulaire
avec profilé en
aluminium noir



- Large débord de toit,
 finition couverture en
 bac acier noir



- Volige en bois massif
thermochauffé



- Finition soignée des
menuiseries en profilé
aluminium noir



- Ferronnerie en métal noir et porte avec serrure