



**Abri THERMA sans plancher
panneaux bois thermo chauffé
toit double pente**

Réf. : THE 2420.02 N



Photo non contractuelle

DIMENSIONS	
Dimensions :	
- Hors-tout	2,66 x 2,79 m
- Intérieures	2,30 x 1,94 m
- Sol	2,40 x 2,04 m
- Hauteur faitage	2,35 m
- Hauteur paroi	1,82 m
- Porte	2 vantaux vitrage PVC dimensions 1,60 x 1,82 m
Surface utile	4,46 m²
Surface extérieure hors tout	7,42 m²
Emprise au sol	4,90 m²
CARACTERISTIQUES	
Matière	Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
Parois	Panneaux pré-montés de planches rabotées avec rainure et languette épaisseur 19 mm fixées sur cadre section 45 x 30 mm
Couverture	Plaques ondulées bitumées avec pointes à tête moulée de la même couleur
Couleur	Bois naturel, « brun doré »
Conseil entretien	Appliquer un saturateur ou une huile pour bois pour préserver la couleur du bois
Garantie	Garantie 10 ans contre l'attaque d'insectes et le pourrissement
Recommandation d'utilisation	Usage domestique pour rangement tous produits non dangereux
Fournisseur	FORESTA
COLIS	
Dimension du colis (LxPxH)	180 x 120 x 65 cm
Poids du colis	280 kg

PLUS PRODUIT

- Une plus grande résistance et durabilité du bois grâce au procédé de traitement à très haute température dans un four à 215°C. Ce traitement est une technologie naturelle qui permet une stabilité dimensionnelle des pièces de bois ; les insectes n'attaquent plus le bois et les pièces n'absorbent plus l'humidité ambiante. Le bois ne nécessite plus qu'une coloration à des fins esthétiques, mais pas de traitement répétitif tous les ans
- Très facile à monter grâce à ses panneaux et au faitage pré-assemblé
- Livré d'origine avec un kit de soubassement
- Respect de l'environnement : produit 100 % naturel et recyclable, processus écologique qui ne demande aucun produit chimique
- Valorisation des essences de bois Françaises : technique qui permet de remplacer des bois tropicaux par les bois de nos forêts proches
- Procédé qui entraîne une modification de la couleur du bois et de ses performances
- Un seul traitement au départ suffit pour la coloration
- Très belle finition impression bois poncé
- Très faible entretien
- Garantie : 10 ans contre l'attaque d'insectes et le pourrissement
- Produit PEFC
- Produit fabriqué en FRANCE

CONSEILS DE MISE EN SERVICE

A installer obligatoirement sur une dalle béton

PRODUIT LIVRE

PRODUIT LIVRE MONTE

3760161073462

3760161075695